

Prüfgerätewerk Medingen / MedingLab 2012		1.11.2012
typ	popis	cena Kč
Vodní lázně digitální		
nemíchané, z nerez, se zaklápěcím víkem anebo s víkem průhledným		
WBT 1 /MWB2	jednomíst.lázeň 1-2l, otvor 130mm, zakrýv. kroužky, stativ.tyčka	17 490
WBT 6 / MWB 5	objem lázně 6 l	20 625
WBT 12 /MWB 10	objem 12 l	23 760
WBT 22/MWB20	objem 22 l	26 235
WBT 50/MWB40	objem 50 l	31 350
WBT 80/MWB80	objem 80 l (jiné obsahy a rozměry na přání možné)	51 150
příslušenství :		
FL 6-1, 6-2	vklád.ploché víko 6, 1 otvor 130mm (nebo 2 otv.92 mm 960,-)	825
FL12-3 , 12-6	víko 12, se 3 otvory 130 mm (6 otv. 92mm 1.260,-)	1 155
FL 22-3 , 22-8	víko 22, se 3 otvory 130 mm (8 otv. 92 mm 1.590,-)	1 485
WR130 WR 92	těsnící kroužky vklád., nerez 130mm/ 6dílů(92mm / 4d 1.590,-)	2 145
KR 1	regulátor konstant. hladiny (autom.přítok)	5 610
stojánky na zkumavky z nerez do lázní-průměry otvorů10/ 11,5 /14 /18 /32 mm,		1 590
zvedací dno, vyjimatelné dno s madly, vypouštěcí kohout(2.112) atd.		
Třepací vodní lázně nerezové		
SWB 20/MSB20	objem lázně 5-20 l	54 450
SKR 20	vkládací koš max.4 stojany na zkumavky	3 135
SKF 20	vkládací koš pro Erlen. baňky	3 135
Vodní termostaty - digitální , cirkulační		
teplota + 5 nad tepl.okolí anebo kryostat. Displej LED, tř.bezp. 2(= trvalý provoz bez dozoru)		
E5 / T100	RT až 100grad C+/-0,05K,dvoubod.reg., tlakové čerp. 5l /min	23 100
E5s /T150	RT až 150grad C+/-0,05K,dvoubod.reg., tlakové čerp. 5l /min	24 100
E20 /T200	30-200C+/-0,01K, progr.,adapt.PID,RS232,čidlo int./ext.,čerp.8l/min	40 755
E20 K / T200K	dtto- pro kryostat od -40°C	41 085
C 5 / TC150	45-150 C+/-0,05K dvoubodová regulace,dvojitě čerp. 25 l /min	37 620
C 20 /TC250	programovatelné,adaptivní PID,45-250C +/-0,01K, int./ext.čidlo, RS232,čerp.25 l/min	51 150
C 20 K /TC250K	dtto- pro kryostat od -40°C	51480
Nádoby pro vodní termostaty - lze pro E5, E5s,E20		
průhledné :		
bez vlast.napoj.na vněj.tep.spotř.a chladiče (mají termostaty)		
P5 / PB4	polykarbonát 5l (použití do +100 grad C)	5 610
P6 /PB6	polykarbonát 6 l (použití do +100 grad C)	5 940
P8 /PB8	polykarbonát 8 l (použití do +100 grad C)	6 270
P10	polykarbonát 10 l (použití do +100 grad C)	8 415
P13 /PB13	polykarbonát 13 l (použití do +100 grad C)	9 500
P20	polykarbonát 20 l (použití do +100 grad C)	10 400
uzavřené nerez.nádoby,víko,bez vlast.napoj.na vněj.okruh a chlazení(mají termostaty)		
B2-4/ ETB 3-5	pro všechny E - termostaty	6.600,-
B6-12/ETB7-13	6 a 12 l pro všechny C a E termostaty	8.580,-
B16 / EB 18	16 l, pro všechny C a E termostaty	10 560
B 22 /EB23	22 l pro všechny C a E termostaty	11 550
Nádoby B6,12,16 i 22 lze též s vlastními vývody na vněj. tepel. spotřebič a s chladičem.		
příslušenství termostatů:		
AH	vypouštěcí kohout B2-B22	2 145
TF	externí termočidlo Pt 100 pro E20, C20	4 950
BD4 / BD3	lázněvé víko 4 pro B4	495
BD5	lázněvé víko 5 pro P5	1 452
BD6	lázněvé víko 6 pro B6	1 650
BD12	lázněvé víko 12 pro B12-B22	1 980
KE1	chladič šnek exter. chlaz. E5, E5s,E20	1 518

AS	vývod pro exter. tepel.spotř.E5,E5s,E20	1 188
BV	stavitelný nerez.můstk.závěs C5,C20	6 930
ST	stavitelný stativ C5,C20	5 370
HB	stavitelné dno B12-B22	6 630
Kryostaty - chlazené lázně pro termostaty E a C řady		
K10 pouze pro E	-10 grad C stolní lázeň 3 l , hloubka 150 mm,	40 260
K21 pro E i C term.	-20 grad C 8 l , 150 mm ,	64 515
K22	- 20 grad C 10 l , 200 mm	65 505
K31	-30 grad C 11 l 150 mm	68 475
K32	-30 grad C 15 l 200 mm	69 465
KT	0 grad C 14 l 190 mm	67 155
KT10	-10 grad C 14 l 190 mm,	70 125
KT30	-30 grad C 14 l 190 mm	76 065
KT40	-40 grad C 14 l 190 mm	85 305
KB10	-10 grad C podlahový kryostat 22 l hloubka lázně 250 mm	124 905
KB30	-30 grad C 22 l 250 mm	133 485
KB40	-40 grad C 22 l 250 mm	137 115
KB55	-55 grad C 22 l 250 mm	149 985
KB 75	-75 grad C 12 l 150 mm	183 975
Cirkulační ochlazovače		
Určeny pro chlazení vnějšího tepel. spotřebiče.		
KK4 - TB	-10 až +40 grad C, 15l /min, analogová regulace	50 490
KK6 - TB	-10 až +40 grad C, 18l /min, analogová regulace	53 790
KK8 - TB	-10 až + 40grad C, 18 l/min.	57 090
Další modely:-10až+40C,tepel.výkon150-10000W,průtok12/25 l/min,tlak3/4 bar,75-400tis.Kč		
Kapaliny do termostatů a vodních lázní pro temperování		
TF 30	-30 až 85 grad C cena za 1 kg, balení 5l	660
TF 60	-60 grad až 5 grad C	297
TF100	- 40 grad C až +100 grad C	1 155
TF140	0 až 140 grad C	363
TF250	-30 grad C až +250 grad C	1 320
HUBE W 85320	otevř.systémy -40°C až +165°C, uzavř.+205°C,(! leptá silikon !)	1 677

Opravujeme starší typy vodních lázní a termostatů PGW , modernizujeme vestavbou digitálního řídicího systému . Prodáváme repasované vodní lázně a termostaty se zárukou .

Kontroly a kalibrace teplotních přístrojů s vystavením kalibračního listu pro metrologii dle registrace ČMI .

Úprava cen podle aktuálního kursovního lístku vyhražena .

Prodej v ČR : LABO- MS spol. s r.o., Petržilkova 2490 / 56, 158 00 Praha 5-N.Butovice,

tel. 251624035, fax 251624039, e-mail: labo-ms@labo-ms.cz